

AMD-100

Funk-Magnetkontakt



- 2 Reedkontakte, für horizontale und vertikale Montage
- Eingang zum Anschluss eines externen Melders
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss



Funkreichweite	bis zu 150 m im Außenbereich
Frequenz	868 MHz
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre
Stromaufnahme	16 mA max.
Ruhestromaufnahme	50 uA
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	110 x 24 x 27 mm
Gewicht	56 g
EN 50131 Zertifizierung	Grade-2
Entspricht den Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Der drahtlose Magnetkontakt AMD-100 verfügt über einen horizontalen und einen vertikalen Reedkontakt, desweiteren über die Anschlussmöglichkeit eines externen Melders. Die Programmierung des AMD-100 geschieht über den Funkweg über den ABAX-Zugriff.

AMD-100

Funk-Magnetkontakt



TECHNISCHES DATENBLATT

